

ROSCO BETEGELINGSDEKSEL CARODEK-BAL

FUNCTIE

ROSCO CARODEK-BAL betegelingsdeksel uit aluminium profiel in niet waterdichte uitvoering wordt zowel binnen als buiten geplaatst. Bv. In woningen, garages, tuinen, enz.

ROSCO CARODEK-BAL betegelingsdeksel uit aluminium profiel is licht in gewicht, eenvoudig te plaatsen en gemakkelijk op te lichten.

BESCHRIJVING LASTENBOEK

Het ROSCO CARODEK-BAL betegelingsdeksel bestaat uit een putrand met kuipvormigdeksel uitgevoerd in aluminium profiel.

Het deksel wordt gevuld met specie of beton en afgewerkt door omliggende bevloering.

Het deksel wordt uit de putrand opgelicht door middel van bijgeleverde sleutels.

Het is aan te bevelen ieder betegelingsdeksel éénmaal per jaar te openen en de binnenzijde van de omranding met smeervet in te strijken.

Inbouwhoogte : 50 mm.

Dekseldiepte inwendig : 39 mm.

<u>ART.NR.</u>	<u>PUTMAAT</u>	<u>BUIT.KADER</u>
BAL 3030	240x240mm	300x300mm
BAL 3535	290x290mm	350x350mm
BAL 4040	340x340mm	400x400mm
BAL 4545	390x390mm	450x450mm
BAL 5050	440x440mm	500x500mm
BAL 5555	490x490mm	550x550mm
BAL 6060	540x540mm	600x600mm
BAL 6565	590x590mm	650x650mm
BAL 7070	640x640mm	700x700mm
BAL 7575	690x690mm	750x750mm
BAL 8080	740x740mm	800x800mm

Maatwerk op aanvraag.

