

ROSCO BETEGELINGSDEKSEL CARODEK-BMS

FUNCTIE

ROSCO CARODEK-BMS betegelingsdeksel uit messing profiel in niet waterdichte uitvoering wordt zowel binnen als buiten geplaatst. Bv. In woningen, garages, tuinen, enz.

ROSCO CARODEK-BMS betegelingsdeksel uit messing profiel is licht in gewicht, eenvoudig te plaatsen en gemakkelijk op te lichten.

BESCHRIJVING LASTENBOEK

Het ROSCO CARODEK-BMS betegelingsdeksel bestaat uit een putrand met kuipvormigdeksel uitgevoerd in messing profiel.
 Het deksel wordt gevuld met specie of beton en afgewerkt door omliggende bevloering.
 Het deksel wordt uit de putrand opgelicht door middel van bijgeleverde sleutels.
 Het is aan te bevelen ieder betegelingsdeksel éénmaal per jaar te openen en de binnenzijde van de omranding met smeervet in te strijken.
 Inbouwhoogte : 50 mm.
 Deksel diepte inwendig : 39 mm.

<u>ART.NR.</u>	<u>PUTMAAT</u>	<u>BUIT.KADER</u>
BMS 3030	240x240mm	300x300mm
BMS 3535	290x290mm	350x350mm
BMS 4040	340x340mm	400x400mm
BMS 4545	390x390mm	450x450mm
BMS 5050	440x440mm	500x500mm
BMS 5555	490x490mm	550x550mm
BMS 6060	540x540mm	600x600mm
BMS 6565	590x590mm	650x650mm
BMS 7070	640x640mm	700x700mm
BMS 7575	690x690mm	750x750mm
BMS 8080	740x740mm	800x800mm

Maatwerk op aanvraag.

