



ROSCO BETEGELINGSDEKSEL CARODEK-BRS

FUNCTIE

ROSCO CARODEK-BRS vloerluiken zijn speciaal ontwikkeld als oplossing voor elk schachtprobleem : woningbouw, renovering, utiliteitsbouw, industrie, parkings, enz... ROSCO CARODEK-BRS vloerluiken zijn licht in gewicht, eenvoudig te plaatsen, gemakkelijk op te lichten en corrosievrij.

BESCHRIJVING LASTENBOEK

Het ROSCO CARODEK-BRS vloerluik bestaat uit 2 delen :

1. kader (putrand)
2. kuipvormig deksel

Beide elementen zijn uitgevoerd in inox, type 304.

Kader en deksel vatten conisch in elkaar zodat klemmen bij uitname van het deksel wordt uitgesloten.

Een dubbele chemicaliën bestendige afdichtingsband, vervat in het daartoe speciaal ontworpen geprofileerd kaderwerk, zorgt voor een absolute reuk- en waterdichte afsluiting. Het deksel wordt in het kaderwerk geperst door middel van schroeven.

De schroef bevindt zich in een hermetisch afgesloten kamer gelegen tussen de twee afdichtingsbanden en is dus optimaal beschermd tegen vochtinfiltratie, corrosie en, ten gevolge daarvan een op termijn slecht functioneren, wordt alzo uitgesloten.

Na het uitvrijen der inbusbouten d.m.v. een inbussleutel, wordt door het indraaien van de bijgeleverde zelfopheffende handgrepen het deksel opgelicht, zodat de uitname uit het kaderwerk zeer eenvoudig wordt.

De in het vloerdeksel ingewerkte inbusbouten zijn bovenaan afgedekt met een afneembaar dopje in kunststof zodanig dat vuilopvulling wordt vermeden.

Op enige afstand van de bodem van het kuipvormig deksel is een getorste kruisnetbewapening voorzien en vastgehouden d.m.v. daartoe ingebouwde clipsen.

Het is aan te bevelen ieder betegelingsdeksel éénmaal per jaar te openen en de binnenzijde van de omranding evenals de inbusbouten met smeervet in te strijken.

Inbouwhoogte : 75 mm.

Dekseldiepte inwendig : 65 mm.

Het deksel dat ter plaatse wordt gevuld met beton en afgewerkt met de omliggende bevoering kan alzo weerstaan aan belastingen tot 50 KN (5 ton).

ART.NR.	PUTMAAT	BUIT.KADER
BRS 3030	200x200mm	300x300mm
BRS 4040	300x300mm	400x400mm
BRS 5050	400x400mm	500x500mm
BRS 6060	500x500mm	600x600mm
BRS 7070	600x600mm	700x700mm

Maatwerk op aanvraag

