

ROSCO KLINKERDEKSEL CARODEK RBK-AL

FUNCTIE

ROSCO CARODEK klinkerdeksels vormen de ideale afdekking van elk schachtprobleem: garageopritten, verkeersvrije straten, voetpaden, enz..... ROSCO CARODEK klinkerdeksels worden afgewerkt met sierbetonstenen, tegels, aarde, straatstenen, enz.....
ROSCO CARODEK klinkerdeksels integreren zich esthetisch met de afwerking van omliggende bestrating.

BESCHRIJVING LASTENBOEK

Het ROSCO CARODEK-RBK klinkerdeksel bestaat uit een putrand met kuipvormig deksel uitgevoerd in aluminium profiel.

Het deksel wordt gevuld met specie of beton en afgewerkt door omliggende bevloering. Het deksel wordt uit de putrand opgelicht door middel van bijgeleverde sleutels.

Het is aan te bevelen ieder betegelingsdeksel éénmaal per jaar te openen en de binnenzijde van de omranding met smeervet in te strijken.

Inbouwhoogte : 100 mm.

Dekseldiepte inwendig : 80 mm.

<u>ART.NR.</u>	<u>PUTMAAT</u>	<u>BUIT.KADER</u>
RBK 4040AL	340x340mm	400x400mm
RBK 5050AL	440x440mm	500x500mm
RBK 6060AL	540x540mm	600x600mm
RBK 7070AL	640x640mm	700x700mm
RBK 8080AL	740x740mm	800x800mm
RBK 9090AL	840x840mm	900x900mm
RBKALM	maatwerk	maatwerk

Maatwerk op aanvraag. (maximum 900 x 900 mm)

