

ROSCO KLINKERDEKSEL CARODEK RBK-VS

FUNCTIE

ROSCO CARODEK klinkerdeksels vormen de ideale afdekking van elk schachtprobleem: garageopritten, verkeersvrije straten, voetpaden, enz..... ROSCO CARODEK klinkerdeksels worden afgewerkt met sierbetonstenen, tegels, aarde, straatstenen, enz.....

ROSCO CARODEK klinkerdeksels integreren zich esthetisch met de afwerking van omliggende bestrating.

BESCHRIJVING LASTENBOEK

Het ROSCO CARODEK-RBK klinkerdeksel bestaat uit een putrand met kuipvormig deksel uitgevoerd in verzinkt staal.

Het deksel wordt gevuld met specie of beton en afgewerkt door omliggende bevloering. Het deksel wordt uit de putrand opgelicht door middel van bijgeleverde sleutels.

Het is aan te bevelen ieder betegelingsdeksel éénmaal per jaar te openen en de binnenzijde van de omranding met smeervet in te strijken.

Inbouwhoogte : 120 mm.

Dekseldiepte inwendig : 100 mm.

<u>ART.NR.</u>	<u>PUTMAAT</u>	<u>BUIT.KADER</u>
RBK 4040VS	300x300mm	400x400mm
RBK 5050VS	400x400mm	500x500mm
RBK 6060VS	500x500mm	600x600mm
RBK 7070VS	600x600mm	700x700mm
RBK 8080VS	700x700mm	800x800mm
RBK 9090VS	800x800mm	900x900mm
RBKMVS	maatwerk	maatwerk

Maatwerk op aanvraag. (maximum 900 x 900 mm)

